



# ACCESS

理瓶机带快捷进入外罩



ACCESS 系统配有一个外罩，可通过这里完全进入机器内部，便于对机器进行检查、维护和清洁。

检修室配有多个视窗，操作过程中可随时从外面观察内部情况，确保在不停工的情况下对机器进行检查。

ACCESS系统实现了完全可视从《零》进入到各个移动部件；在机器运行过程中，设备的安全系统可防止门和通道被打开。



**POSIMAT**   
Barcelona

理瓶机带快捷进入外罩

## 外罩描述

外罩完全关闭: 《零》通道

两种隔音类型: 80 分贝 (A) 或 75 分贝 (A)

面板只能在机器停止时打开: 安全性最高

两种面板表面处理工艺: 塑料涂层钢或不锈钢 AISI 304

优势: 可在不停止生产线的情况下, 对机器进行持续稳定的精确控制



不锈钢外罩, 配直板内置送料仓, 适用于 N-35 型理瓶机的



用于理瓶机带不锈钢外罩, POSIPUCKS-15 型



不锈钢外罩, 适用于 N-12 型理瓶机



塑料涂层钢质外罩, 配有全方位选装方向定位机, 适用于 MONOCHUTE-45 型理瓶机

## POSIMAT 理瓶机的 优势

ACCESS带 外罩型理瓶机可以通过 “N” 手动更换规格件, 或可调整为 POSIFLEX-A (全自动调整规格件) 或 POSIFLEX-M (手动调整规格件)。Monochute 和 Multichute 机型也同样适用。如需了解上述三种更换和调整规格件系统的详细信息, 参见 对应的产品目录或联系我们当地销售或代理商。